Industriesauger ST600 2C3S07



24h-Dauerbetrieb
Der ST600 2C3S07 ist für den permanenten Einsatz konstruiert: Er läuft wartungsarm im 24h-Betrieb.

Leistungsvarianten
Der ST600 ist in neun verschiedenen Leistungsvarianten verfügbar. So erhalten Sie eine Absauganlage, die optimal auf die Anwendung abgestimmt ist und beste Ergebnisse liefert.

Grosse Filter und effiziente Reinigung
Durch die grosse Patronenfilterfläche von 10 m² kann der ST600 problemlos und ohne ständigen Filterwechsel viel Staub absaugen. Eine Jetimpuls-Filterabreinigung sorgt für saubere Filter und somit für eine konstante Absaugleistung und einen entsprechend wartungsarmen Betrieb.

Keine Gefahr beim Filterwechsel
Da der Patronenfilter auf einer Schiene liegt, lässt er sich fast kontaminationsfrei aus dem Gehäuse entfernen - Mensch und Umwelt bleiben dabei sauber.

Schalldämpfer
Ein speziell entwickelter Schalldämpfer reduziert die Lärmemission des ST600 je nach Leistungsvariante bis auf 68 dBA. Dies trägt zu einem guten Arbeitsklima bei.

Praktischer Behälter
Der Behälter ist als absenkbare Schublade mit Exzenterverschluss konstruiert, was ein müheloses Entleeren innert Sekunden gewährleistet.

Effiziente Kontrollen
Sicherheitsrelevante Inspektionen werden mit geringem Zeitaufwand einfach durch die Servicetür erledigt.

Modularität
Verschiedenste Optionen wie z.B. ein sekundärer Schwebstofffilter sind montierbar. Der ST600 2C3S07 lässt sich so individuell und optimal an die Funktionsanforderungen anpassen.

Typische Einsatzorte
Als laufruhiger Industriesauger für den Dauerbetrieb ist der ST600 2C3S07 universell einsetzbar, z.B. bei Schleifmaschinen, kleinen Sandstrahlanlagen, Tablettierpressen, Automationsanlagen, Arbeitsplätzen oder Werkbänken.


Weitere Industriesauger, Absauganlagen und Entstauber finden Sie im Menüband.

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Wir sind gerne für Sie da.

Optionen
Verschiedene Filtertypen, Frequenzumrichter, Absaugarm, Rostfreie Ausführung

Spezifikationen

Artikelnummer	1002475
Elektr. Anschluss	3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]
Leistung	2x1.5 [kW]
Volumenstrom max.	200 [m³/h]
Vakuum max.	70 [mbar]
Anzahl Filter	1 Stk
Filterfläche	10 [m²]
Behältervolumen	30 Liter
Dim. A (Breite)	500 [mm]
Dim.B (Tiefe)	560 [mm]
Dim.C (Höhe)	1870 [mm]
Dim.D (Durchmesser) max.	Ø100 [mm]
Dim.F	1100 [mm]



Dim.G	Ø200 [mm]
Standardfarbe	RAL 7035 SGS
Nettogewicht	160 [kg]