

# Absauganlagen SV600-V1500

#### Kompaktes Gerät

Dank seiner kleinen Grundfläche benötigt der SV600-V1500 sehr wenig Platz zum Aufstellen und lässt sich so einfach in bestehende Infrastrukturen integrieren.

#### 24h-Dauerbetrieb

Der SV600-V1500 ist für den permanenten Einsatz konstruiert: Er läuft wartungsarm im 24h-Betrieb.

#### Leistungsvarianten

Der SV600 ist in verschiedenen Leistungsvarianten verfügbar. So erhalten Sie eine Absauganlage, die optimal auf die Anwendung abgestimmt ist und beste Ergebnisse liefert

## **Grosser Filter und effiziente Reinigung**

Durch die grosse Patronenfilterfläche von 10 m² kann der SV600-V1500 problemlos und ohne ständigen Filterwechsel viel Staub absaugen. Eine Jetimpuls-Filterabreinigung sorgt für saubere Filter und somit für eine konstante Absaugleistung und einen entsprechend wartungsarmen Betrieb.

### Keine Gefahr beim Filterwechsel

Da der Patronenfilter auf einer Schiene liegt, lässt er sich fast kontaminationsfrei aus dem Gehäuse entfernen - Mensch und Umwelt bleiben dabei sauber.

#### Praktischer Behälter

Der Behälter ist als absenkbare Schublade mit Exzenterverschluss konstruiert, was ein müheloses Entleeren innert Sekunden gewährleistet.

#### **Effiziente Kontrollen**

Sicherheitsrelevante Inspektionen werden mit geringem Zeitaufwand einfach durch die Servicetür erledigt.

#### Modularität

Verschiedenste Optionen wie z.B. ein sekundärer Schwebstofffilter sind montierbar. Der SV600-V1500 lässt sich so individuell und optimal an die Funktionsanforderungen annassen.

## **Typische Einsatzorte**

Als laufruhiger Entstauber für den Dauerbetrieb ist der SV600-V1500 universell einsetzbar, z.B. bei Schleifmaschinen, kleinen Sandstrahlanlagen, Tablettierpressen, Automationsanlagen, Arbeitsplätzen oder Werkbänken.

Weitere Industriesauger, Absauganlagen und Entstauber finden Sie im Menüband.

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Wir sind gerne für Sie da.

## Optionen

Verschiedene Filtertypen, Frequenzumrichter, Absaugarm, Rostfreie Ausführung


## **Spezifikationen**

Artikelnummer 1001309

Elektr. Anschluss 3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]

Leistung 1.5 [kW] Volumenstrom max. 1500 [m<sup>3</sup>/h] Vakuum max. 18 [mbar] Anzahl Filter 1 Stk Filterfläche 10 [m<sup>2</sup>] Behältervolumen 30 Liter Dim. A (Breite) 500 [mm] Dim.B (Tiefe) 560 [mm] Dim.C (Höhe) 1870 [mm] Dim.D (Durchmesser) max. Ø250 [mm] Dim.F 1100 [mm]





Dim.G Ø200 [mm]
Standardfarbe RAL 7035 SGS

Nettogewicht 160 [kg]