

Aspirateur Industriel P150-C3S30-6L

Aspirateur industriel de la série P: appareil compact avec aspiration puissante

Fonctionnement continu 24 h/24

Le P150 C3S30 a été construit pour une utilisation permanente et fonctionne 24 h/24 sans entretien.

Variantes de puissance

Le P150 est disponible en différentes puissances. Il est en accord parfait avec son application et livre les meilleurs résultats possibles.

Filtre à cartouche

Les appareils de la série P150 sont équipés de série de filtres en polyester BIA de la catégorie M. La grande surface filtrante de 1 m² assure une puissance d'aspiration constante - aussi pour les particules fines -, diminuant le travail et les coûts de l'entretien. En cas de besoin, le filtre en polyester peut être nettoyé à l'eau.

Silencieux

Un silencieux développé spécialement réduit les émissions sonores du P150 jusqu'à 66 dBA, suivant la variante de puissance. Le climat de travail en profite.

Réservoir pratique, facile à vidanger

Le réservoir est un tiroir abaissable avec verrouillage excentré, pour une vidange aisée en quelques secondes.

Appareil compact

De dimensions réduites et de forme compacte, le P150 C3S30 s'intègre sous une table de travail ou à une installation, pour gagner de la place.

Lieux d'utilisation typiques

Machines de production, places de travail, ponceuses, installations d'automation, etc.

Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels, systèmes d'extraction et dépoussiéreurs dans le ruban de menu.

Laissez-nous vous conseiller. Nous sommes à votre disposition.

Spécifications

Numéro d'article	1002761
Connexions électriques:	3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]
Puissance:	1.5 [kW]
Débit d'air max.:	310 [m³/h]
Vide d'air max.:	210 [mbar]
Quantité de filtre:	1 Pièce
Surface filtrante:	1 [m²]
Sprache f:	6 Réservoir
Dim. A (Largeur):	310 [mm]
Dim. B (Profondeur):	550 [mm]
Dim. C (Hauteur):	575 [mm]
Dim.D (Diamètre) max.:	Ø80 [mm]
coleur:	RAL 7035 SGS
Poids:	38 [kg]



