

# Aspirateur Industriel ST600 C3S30

## Fonctionnement continu 24 h/24

Le modèle ST600 CS30 a été construit pour une utilisation permanente et fonctionne 24 h/24 sans entretien.

#### Variantes de puissance

Le ST600 est disponible en neuf puissances. Il est en accord parfait avec son application et livre les meilleurs résultats possibles.

## Grand filtre et nettoyage efficace

Grâce au filtre à cartouche de 10 m², le ST600 aspire une grande quantité de poussière sans changement permanent du filtre. Le dispositif de décolmatage Jet à pulsation assure sa propreté et donc sa performance d'aspiration constante, de même qu'un fonctionnement nécessitant peu d'entretien.

### Changement du filtre sans danger

Placé sur une glissière, le filtre à cartouche peut être extrait du caisson pratiquement sans contamination. L'homme et l'environnement restent propres.

#### Silencieux

Un silencieux développé spécialement réduit les émissions sonores du ST600 jusqu'à 68 dBA, suivant la puissance. Le climat de travail en profite.

## Réservoir pratique

Le réservoir est un tiroir abaissable avec verrouillage excentré, pour une vidange aisée en quelques secondes.

#### Contrôles efficaces

La porte de service permet d'effectuer simplement et rapidement les inspections de sécurité.

#### Modularité

Les options sont variées, comme un filtre à particules en suspension secondaire. Le ST600 C3S30 s'adapte ainsi aux exigences en matière de fonctionnalité.

## Lieux d'utilisation typiques

Aspirateur industriel permanent, sûr et universel pour ponceuses, petites installations de sablage, presses à comprimés, installations d'automation, etc.

Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels, systèmes d'extraction et dépoussiéreurs dans le ruban de menu.

## Laissez-nous vous conseiller. Nous sommes à votre disposition.

## **Spécifications**

Numéro d'article	1001450
Connexions électriques:	3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]
Puissance:	1.5 [kW]
Débit d'air max.:	310 [m³/h]
Vide d'air max.:	210 [mbar]
Quantité de filtre:	1 Pièce
Surface filtrante:	10 [m²]
Sprache f:	30 Réservoir
Dim. A (Largeur):	720 [mm]
Dim. B (Profondeur):	565 [mm]
Dim. C (Hauteur):	1940 [mm]
Dim.D (Diamètre) max.:	Ø100 [mm]
Dim. E:	155 [mm]
Dim.F:	580 [mm]
coleur:	RAL 7035 SGS
Poids:	160 [kg]



www.vacportal.com

