

## Dépoussiéreur RV600-V3500-F

### Dépoussiéreur de la série RV: débit d'air élevé pour les quantités de poussière importantes

#### Grande surface filtrante et nettoyage efficace

Les quatre filtres à cartouche d'une surface totale de 40 m<sup>2</sup> diminuent la vitesse de soufflage et réduisent fortement la charge sur le filtre. Comme le dispositif de décolmatage Jet à impulsion nettoie deux filtres en alternance, les substances critiques peuvent aussi être aspirées. Le RV600-V3500-F travaille avec une puissance constante. Le diamètre de l'embouchure des tuyaux d'aspiration typiques varie, suivant la puissance et l'application, entre Ø 80 et 250 mm.

#### Fonctionnement continu 24 h/24

Le modèle RV600-V3500-F a été construit pour une utilisation permanente et fonctionne 24 h/24 sans entretien.

#### Variantes de puissance

Le RV600 est disponible en différentes puissances. Il est en accord parfait avec son application et livre les meilleurs résultats possibles.

#### Changement du filtre sans danger

Placé sur une glissière, le filtre à cartouche peut être extrait du caisson pratiquement sans contamination. L'homme et l'environnement restent propres.

#### Différentes tailles de conteneur

Suivant les matières et les quantités aspirées, différents conteneurs sont disponibles, pour réduire la fréquence des vidanges.

#### Contrôles efficaces

La porte de service permet d'effectuer simplement et rapidement les inspections de sécurité.

#### Modularité

Les options sont variées, comme un filtre à particules en suspension secondaire. Le RV600-V3500-F s'adapte ainsi aux exigences en matière de fonctionnalité.

#### Lieux d'utilisation typiques

Dépoussiéreur permanent, sûr et universel pour ponceuses, installations de sablage, presses à comprimés, installations d'automatisation, etc..

**Laissez-nous vous conseiller. Nous sommes à votre disposition.**

#### Spécifications

Numéro d'article	1000705
Connexions électriques:	3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]
Puissance:	4 [kW]
Débit d'air max.:	3500 [m <sup>3</sup> /h]
Vide d'air max.:	49 [mbar]
Quantité de filtre:	4 Pièce
Surface filtrante:	40 [m <sup>2</sup> ]
Sprache f:	50 Réservoir
Dim. A (Largeur):	1120 [mm]
Dim. B (Profondeur):	965 [mm]
Dim. C (Hauteur):	2320 [mm]
Dim.D (Diamètre) max.:	Ø250 [mm]
Dim. E:	165 [mm]
Dim.F:	893 [mm]
Dim.G:	Ø400 [mm]
couleur:	RAL 7035 SGS
Poids:	300 [kg]



www.vacportal.com

