

## Dépoussiéreur S2V600-V2300

### Dépoussiéreur de la série S2V: débit d'air élevé et aspiration puissante.

#### Concept de ventilation avec deux ventilateurs

Equippé de deux ventilateurs, le S2V600-V2300 est un dépoussiéreur puissant, doté d'un débit d'air considérable. Il est idéal pour les embouchures d'un diamètre moyen.

#### Fonctionnement continu 24 h/24

Le modèle S2V600 a été construit pour une utilisation permanente et fonctionne 24 h/24 sans entretien.

#### Grand filtre et nettoyage efficace

Grâce au filtre à cartouche de 10 m<sup>2</sup>, le S2V600-V2300 aspire une grande quantité de poussière sans changement permanent du filtre. Le dispositif de décolmatage Jet à pulsation assure sa propreté et donc sa performance d'aspiration constante, de même qu'un fonctionnement nécessitant peu d'entretien.

#### Changement du filtre sans danger

Placé sur une glissière, le filtre à cartouche peut être extrait du caisson pratiquement sans contamination. L'homme et l'environnement restent propres.

#### Réservoir pratique

Le réservoir est un tiroir abaissable avec verrouillage excentré, pour une vidange aisée en quelques secondes.

#### Contrôles efficaces

La porte de service permet d'effectuer simplement et rapidement les inspections de sécurité.

#### Modularité

Les options sont variées, comme un filtre à particules en suspension secondaire. Le S2V600-V2300 s'adapte ainsi aux exigences en matière de fonctionnalité.

#### Lieux d'utilisation typiques

Dépoussiéreur puissant et sûr pour une utilisation continue, le S2V600-V2300 s'utilise partout où une dépression et un débit d'air important sont nécessaires. Pour embouchures de tuyaux Ø 80-150 mm (p. ex. 4 x Ø 60 mm / 4 x Ø 75 mm, etc.).

Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels, systèmes d'extraction et dépoussiéreurs dans le ruban de menu.

Laissez-nous vous conseiller. Nous sommes à votre disposition.

#### Spécifications

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Numéro d'article        | 1002207                                |
| Connexions électriques: | 3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz] |
| Puissance:              | 4 [kW]                                 |
| Débit d'air max.:       | 2300 [m³/h]                            |
| Vide d'air max.:        | 82 [mbar]                              |
| Quantité de filtre:     | 1 Pièce                                |
| Surface filtrante:      | 10 [m²]                                |
| Sprache f:              | 30 Réservoir                           |
| Dim. A (Largeur):       | 720 [mm]                               |
| Dim. B (Profondeur):    | 565 [mm]                               |
| Dim. C (Hauteur):       | 2140 [mm]                              |
| Dim.D (Diamètre) max.:  | Ø150 [mm]                              |
| Dim. E:                 | 155 [mm]                               |
| Dim.F:                  | 580 [mm]                               |
| Dim.G:                  | Ø250 [mm]                              |
| couleur:                | RAL 7035 SGS                           |
| Poids:                  | 190 [kg]                               |



www.vacportal.com

