

Dépoussiéreur SV600-V2500

Appareil compact

Grâce à sa surface de base réduite, le SV600-V2500 nécessite très peu de place et s'intègre aux infrastructures existantes.

Fonctionnement continue 24 h/24

Le SV600-V2500 a été construit pour une utilisation permanente et fonctionne 24 h/24 sans entretien.

Variantes de puissance

Le SV600 est disponible en différentes puissances. Il est en accord parfait avec son application et livre les meilleurs résultats possibles.

Grand filtre et nettoyage efficace

Grâce au filtre à cartouche de 10 m², le SV600-V2500 aspire une grande quantité de poussière sans changement permanent du filtre. Le dispositif de décolmatage Jet à pulsation assure sa propreté et donc sa performance d'aspiration constante, de même qu'un fonctionnement nécessitant peu d'entretien.

Changement du filtre sans danger

Placé sur une glissière, le filtre à cartouche peut être extrait du caisson pratiquement sans contamination. L'homme et l'environnement restent propres.

Réservoir pratique

Le réservoir est un tiroir abaisseable avec verrouillage excentré, pour une vidange aisée en quelques secondes.

Contrôles efficaces

La porte de service permet d'effectuer simplement et rapidement les inspections de sécurité.

Modularité

Les options sont variées, comme un filtre à particules en suspension secondaire. Le SV600-V2500 s'adapte ainsi aux exigences en matière de fonctionnalité.

Lieux d'utilisation typiques

Dépoussiéreur permanent, sûr et universel pour ponceuses, petites installations de sablage, presses à comprimés, installations d'automation, etc.

Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels, systèmes d'extraction et dépoussiéreurs dans le ruban de menu.

Laissez-nous vous conseiller. Nous sommes à votre disposition.

Spécifications

Numéro d'article	1001310
Connexions électriques:	3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]
Puissance:	2.2 [kW]
Débit d'air max.:	2400 [m ³ /h]
Vide d'air max.:	27 [mbar]
Quantité de filtre:	1 Pièce
Surface filtrante:	10 [m ²]
Sprache f:	30 Réservoir
Dim. A (Largeur):	720 [mm]
Dim. B (Profondeur):	565 [mm]
Dim. C (Hauteur):	1910 [mm]
Dim.D (Diamètre) max.:	Ø250 [mm]
Dim. E:	155 [mm]
Dim.F:	580 [mm]
Dim.G:	Ø250 [mm]
couleur:	RAL 7035 SGS
Poids:	170 [kg]



www.vacportal.com

