

## Dépoussiéreur SV600-V4000-F

### Appareil compact

Grâce à sa surface de base réduite, le SV600-V4000-F nécessite très peu de place et s'intègre aux infrastructures existantes.

### Fonctionnement continu 24 h/24

Le SV600-V4000-F a été construit pour une utilisation permanente et fonctionne 24 h/24 sans entretien.

### Variantes de puissance

Le SV600 est disponible en différentes puissances. Il est en accord parfait avec son application et livre les meilleurs résultats possibles.

### Grand filtre et nettoyage efficace

Grâce au filtre à cartouche de 10 m<sup>2</sup>, le SV600-V4000-F aspire une grande quantité de poussière sans changement permanent du filtre. Le dispositif de décolmatage Jet à pulsation assure sa propreté et donc sa performance d'aspiration constante, de même qu'un fonctionnement nécessitant peu d'entretien.

### Changement du filtre sans danger

Placé sur une glissière, le filtre à cartouche peut être extrait du caisson pratiquement sans contamination. L'homme et l'environnement restent propres.

### Réservoir pratique

Le réservoir est un tiroir abaisseable avec verrouillage excentré, pour une vidange aisée en quelques secondes.

### Contrôles efficaces

La porte de service permet d'effectuer simplement et rapidement les inspections de sécurité.

### Modularité

Les options sont variées, comme un filtre à particules en suspension secondaire. Le SV600-V4000-F s'adapte ainsi aux exigences en matière de fonctionnalité.

### Lieux d'utilisation typiques

Dépoussiéreur permanent, sûr et universel pour ponceuses, petites installations de sablage, presses à comprimés, installations d'automation, etc.

Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels, systèmes d'extraction et dépoussiéreurs dans le ruban de menu.

**Laissez-nous vous conseiller. Nous sommes à votre disposition.**

### Spécifications

Numéro d'article	1002255
Connexions électriques:	3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]
Puissance:	4 [kW]
Débit d'air max.:	3200 [m <sup>3</sup> /h]
Vide d'air max.:	60 [mbar]
Quantité de filtre:	1 Pièce
Surface filtrante:	10 [m <sup>2</sup> ]
Sprache f:	30 Réservoir
Dim. A (Largeur):	720 [mm]
Dim. B (Profondeur):	565 [mm]
Dim. C (Hauteur):	1910 [mm]
Dim.D (Diamètre) max.:	Ø250 [mm]
Dim. E:	155 [mm]
Dim.F:	580 [mm]
Dim.G:	Ø250 [mm]
couleur:	RAL 7035 SGS
Poids:	180 [kg]



www.vacportal.com

