

## Industriesauger P150-C3S20-6L

# Industriesauger-Serie P: kompaktes Gerät mit starkem Vakuum

#### 24h-Dauerbetrieb

Der P150 C3S20 ist für den permanenten Einsatz konstruiert: Er läuft wartungsarm im 24h-Betrieb.

#### Leistungsvarianten

Der P150 ist in verschiedenen Leistungsvarianten verfügbar. So erhalten Sie eine Absauganlage, die optimal auf die Anwendung abgestimmt ist und beste Ergebnisse liefert.

#### Filterpatrone

Geräte der Serie P150 sind standardmässig mit Polyesterfiltern BIA Kat. M ausgestattet. Die grosse Filterfläche von 1 m² sorgt für eine konstante Absaugleistung - auch bei Feinstäuben -, was den Wartungsaufwand und die Unterhaltskosten reduziert. Bei Bedarf lässt sich der Polyesterfilter einfach mit Wasser reinigen.

### Schalldämpfer

Ein speziell entwickelter Schalldämpfer reduziert die Lärmemission des P150 je nach Leistungsvariante bis auf 66 dBA. Dies trägt zu einem guten Arbeitsklima bei.

## Praktischer Behälter/Einfache Entleerung

Der Behälter ist als absenkbare Schublade mit Exzenterverschluss konstruiert, was ein müheloses Entleeren innert Sekunden gewährleistet.

### Kompaktes Gerät

Dank seinen geringen Abmessungen und der kompakten Bauform lässt sich der P150 C3S20 platzsparend unter einem Arbeitstisch oder in einer Anlage integrieren.

## **Typische Einsatzorte**

Produktionsmaschinen, Arbeitsplätze, Schleifmaschinen, Automationsanlagen usw.

Weitere Industriesauger, Absauganlagen und Entstauber finden Sie im Menüband.

#### Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Wir sind gerne für Sie da.

#### Optionen:

Verschiedene Filtertypen, Rostfreie Ausführung

## Spezifikationen

Artikelnummer	1002760
Elektr. Anschluss:	3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]
Leistung:	1.5 [kW]
Volumenstrom max.:	250 [m³/h]
Vakuum max.:	130 [mbar]
Anzahl Filter:	1 Stk
Filterfläche:	1 [m²]
Behältervolumen:	6 Liter
Dim. A (Breite):	310 [mm]
Dim.B (Tiefe):	550 [mm]
Dim.C (Höhe):	575 [mm]
Dim.D (Durchmesser) max.:	Ø80 [mm]
Standardfarbe:	RAL 7035 SGS
Nettogewicht:	38 [kg]



